# ПМ - 5

**Описание**

## Металлический пятисекционный почтовый ящик ПМ - 5

**Размер:** 600х385х190.
**Срок службы:** 10 лет.

Пятисекционный почтовый ящик с отдельной дверью на каждую секцию (75х338 мм.). Двери имеют ключевые замки (высота 30 мм.) с флажковым ригелем (в комплекте к ящику идет 5 замков). Каждая дверь имеет окно выштамповки под номер (25х55 мм.).

Почтовый Модуль изготовлен из холоднокатанной стали 08 пс При сборке используются заклепки , на корпус почтового модуля не менее 10 шт и не менее 2 шт на каждую секцию.

Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).

Для установки дверей используются ось оцинкованная диаметром 5 мм с фторопластовыми бобышками-направляющими внешним диаметром 9 мм. Конструкция является ремонтопригодной, в части замены поврежденных дверей и направляющей оси.

Почтовые модули поставляются в собранном виде, укладываются в картонные короба, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.
Упаковка содержит маркировку, указывающую габаритные размеры почтового модуля в собранном виде. Внутри каждой упаковки полиэтиленовый пакет с комплектом замков с ключами.

На почтовый модуль возможна установка дополнительной задней стенки.

| № | ПМ-5 | 600х385х190 |
|---|---|---|
| 1 | **Количество секций,шт** | **5** |
| | Размер одной двери почтового модуля (В*Ш),мм | **75х338** |
| | **Конструктивные особенности дверей ящиков** | **Ребра жесткости; Штампованный профиль; Оцинкованная ось; Ось и дверцы ремонтопригодны.** |
| 3 | **Размер окна выштамповки под номер (В*Ш),мм** | **25х55** |
| 4 | **Конструктивные особенности замка** | **Ключевой** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **механический замок; Флажковый ригель; Высота замка в сборе 30 мм.** |
| | Количество замков, шт | **5** |
| | Общее количество ключей к замкам, шт | **10** |
| 5 | **Конструктивные особенности задних стенок. *поставляются опционально, не входят в основную конструкцию почтового модуля** | **Наличие 4-х технологических отверстий диаметром 5мм и наличие выштампованных зацепов размером10х15 мм в количестве не менее 4 и не более 6 штук** |
| | Размер задней стенки ***поставляются опционально, не входят в основную конструкцию почтового модуля** | **560х298** |
| **5** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **6** | **Для установки дверей используются ось оцинкованная диаметром 5 мм с фторопластовыми бобышками-направляющими внешним диаметром 9 мм. Конструкция является ремонтопригодной, в части замены поврежденных дверей и направляющей оси.** | **Соответствие** |
| **7** | **Почтовый Модуль изготовлен из холоднокатанной стали 08 пс При сборке используются заклепки , на корпус почтового модуля не менее 10 шт и не менее 2 шт на каждую секцию.** | **Соответствие** |
| 8 | **Заявленная продукция не подлежит обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р согласно письму №368-02/17 от 22 сентября 2017г Органа по сертификации продукции ООО «РЭИ-тест»** | **Соответствие** |
| **8** | **Почтовые модули поставляются в собранном виде, укладываются в картонные короба , стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка содержит маркировку, указывающую габаритные размеры Почтового модуля (в собранном виде) . Внутри каждой упаковки полиэтиленовый пакет с комплектом замков с ключами.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств , с целью улучшения его характеристик.**