ПМ - 6

Описание

Металлический шестисекционный почтовый ящик ПМ - 6

Размер: 690х385х190.
Срок службы: 10 лет.

Шестисекционный почтовый ящик с отдельной дверью на каждую секцию (75х338 мм.). Двери имеют ключевые замки (высота 30 мм.) с флажковым ригелем (в комплекте к ящику идет 6 замков). Каждая дверь имеет окно выштамповки под номер (25х55 мм.).

Почтовый Модуль изготовлен из холоднокатанной стали 08 пс При сборке используются заклепки , на корпус почтового модуля не менее 10 шт и не менее 2 шт на каждую секцию.

Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).

Для установки дверей используются ось оцинкованная диаметром 5 мм с фторопластовыми бобышками-направляющими внешним диаметром 9 мм. Конструкция является ремонтопригодной, в части замены поврежденных дверей и направляющей оси.

Почтовые модули поставляются в собранном виде, укладываются в картонные короба, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.
Упаковка содержит маркировку, указывающую габаритные размеры почтового модуля в собранном виде. Внутри каждой упаковки полиэтиленовый пакет с комплектом замков с ключами.

На почтовый модуль возможна установка дополнительной задней стенки.

№	ПМ-6	690х385х190
1	**Количество секций,шт**	**6**
	Размер одной двери почтового модуля (В*Ш),мм	**75х338**
2	**Конструктивные особенности дверей ящиков**	**Ребра жесткости; Штампованный профиль; Оцинкованная ось; Ось и дверцы ремонтопригодны.**
3	**Размер окна выштамповки под номер (В*Ш),мм**	**25х55**
4	**Конструктивные особенности замка**	**Ключевой**

		механический замок; Флажковый ригель; Высота замка в сборе 30 мм.
	Количество замков, шт	**6**
	Общее количество ключей к замкам, шт	**12**
5	**Конструктивные особенности задних стенок. *поставляются опционально, не входят в основную конструкцию почтового модуля**	**Наличие 4-х технологических отверстий диаметром 5мм и наличие выштампованных зацепов размером10х15 мм в количестве не менее 4 и не более 6 штук**
	Размер задней стенки ***поставляются опционально, не входят в основную конструкцию почтового модуля**	**650х298**
6	**Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.**	**Соответствие**
7	**Для установки дверей используются ось оцинкованная диаметром 5 мм с фторопластовыми бобышками-направляющими внешним диаметром 9 мм. Конструкция является ремонтопригодной, в части замены поврежденных дверей и направляющей оси.**	**Соответствие**
8	**Почтовый Модуль изготовлен из холоднокатанной стали 08 пс При сборке используются заклепки , на корпус почтового модуля не менее 10 шт и не менее 2 шт на каждую секцию.**	**Соответствие**
9	**Заявленная продукция не подлежит обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р согласно письму №368-02/17 от 22 сентября 2017г Органа по сертификации продукции ООО «РЭИ-тест»**	**Соответствие**
10	**Почтовые модули поставляются в собранном виде, укладываются в картонные короба , стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка содержит маркировку, указывающую габаритные размеры Почтового модуля (в собранном виде) . Внутри каждой упаковки полиэтиленовый пакет с комплектом замков с ключами.**	**Соответствие**

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств , с целью улучшения его характеристик.